

Normas y usos para la administración de garantías de acuerdo a la normativa legal vigente en cuanto a calidad, idoneidad, seguridad, el buen estado y funcionamiento del dispositivo:

DEFINICIONES:

HAC: Humedad Ascendente Capilar

QIBLI es un dispositivo que elimina y erradica la humedad ascendente capilar (HAC) de manera definitiva. Las partes y piezas componentes de éste dispositivo están garantizados por 20 años a partir de la fecha referida en el presente documento. No produce efectos nocivos para la integridad del usuario, en condiciones normales de uso

QIBLI no elimina otros fenómenos de humedad diferentes de la HAC, como filtraciones de agua superficiales, subterráneas y pluviales, así como resultado de tuberías rotas, vencidas o deterioradas, condensaciones higroscópicas por puentes térmicos que al contrario, necesiten intervenciones de ingeniería o albañilería

COBERTURA DE GARANTÍA:

- ✓ GARANTÍA 2 AÑOS
- ✓ MONITOREO Y CONTROL DE LA DESHUMIDIFICACIÓN (HAC)
- ✓ 4 VISITAS PROGRAMADAS EN 24 MESES O HASTA EL COMPLETO DESECAMIENTO (LO QUE PUEDE OCURRIR ANTES)

CONDICIONES DE LA GARANTÍA:

Para que sea efectiva la presente Garantía es necesario el estricto cumplimiento de un correcto mantenimiento del aparato a cargo del usuario que debe:

1. ASEGURAR UN EFICIENTE RECAMBIO DE AIRE EN LOS AMBIENTES INTERESADOS POR LA HAC
2. MANTENER SUMINISTRO CONTINUO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (110V / 220V) AL DISPOSITIVO
3. AISLAR LA PARED EXTERNA DE EVENTUALES FILTRACIONES DE AGUA Y HUMEDAD CONTRA TIERRA
4. CORREGIR Y REPARAR LOS SANEAMIENTOS POST DESHUMIDIFICACIÓN CON EL CAMBIO DE LAS PORCIONES DE ENLUCIDOS CONTAMINADOS Y AFLIGIDOS POR LAS SALES. PARA ELLO DEBERÁN EMPLEAR MORTEROS EXENTOS DE CLORUROS Y DE SALES, MIENTRAS QUE LAS PINTURAS DE LAS PAREDES NO DEBERÁN CONTENER DERIVADOS PLÁSTICOS NI BASES SINTÉTICAS
5. GARANTIZAR QUE NO HAYAN INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS DEBIDAS A FUENTES DE CAMPOS ELÉCTRICOS, MAGNÉTICOS QUE TENGAN ACCIONES DE ESTORBO QUE MODIFIQUEN, REDUZCAN Y/O ANULEN LAS EMISIONES GENERADAS POR EL **QIBLI**

IMPORTANTE: PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL DESECAMIENTO SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL ESTABLECIDO EN LAS NORMAS EUROPEAS:

- UNI EN 11085 PONDERADA
- UNI EN 11121 MÉTODO CARBURO DE CALCIO

Giovanni Restuccia
Gerente General